

プリアンプにもなる3WAYチャンネルディバイダ、チャンドバプリ FPA-7 新発売



PHONOイコライザも内蔵した2WAY/3WAY用クロス周波数可変アナログチャンネルディバイダです。

A. R. E. は、7月1日より使い勝手が良く、自由にクロス周波数を可変できるチャンネルディバイダ兼プリアンプ「FPA-7」を発売致します。

価格は、8万2千円 です。

PHONOイコライザを搭載し、入力切替が出来、プリアンプとしての機能もあることから略称をチャンドバプリとしています。

販売は、ネットショップ TONACTIVを通じて行います。

主な特徴は、

- ① PHONOイコライザを搭載し、入力切替が出来、プリアンプとして使用できます。
- ② チャンネルディバイダは、2WAY用と3WAY用で切り替えての使用ができます。
2WAYの場合は、LPFとHPFの周波数が個別に設定できますので、クロス周波数のレベルが自由に設定できます。
3WAYの場合は、LPFとBPFのハイパス側、BPFのローパス側とHPFのクロス周波数は可変ですが、レベルは-3dBに固定されます。
- ③ 周波数可変範囲は、100Hzから10kHzと広い可変範囲となっています。
スロープは、-12dB/octのバターワース特性です。
- ④ トロイダル電源トランスを内蔵し、100V電源で使用できるオールインワン機です。
- ⑤ 小型ですので、デスクトップに置いても違和感なしに使用できます。

- ⑥ 出力回路にはリードリレーによる電源ON/OFFミュート回路を搭載しています。
- ⑦ 電源は、電源トランス一次側を入断しています。
- ⑧ ライン入力は、小型フォンジャックにも対応しています。
- ⑨ 2WAYを選択すると、3WAY時のMID出力にモニター出力としてフルレンジ出力が得られ、プリアンプとして使用することが出来ます。



主な仕様（使用部品と入出力）

オペアンプ	1	1
FET入力オペアンプ	1	
トランジスタ	1	3
FET	4	
1.5Wトロイダル電源トランス	1	
入力（1 PHONO入力を含む）	4	
出力（HI、MID、LOW）	計3	（2WAY時のフルレンジ出力はMIDと兼用）
PHONO用GND端子	1	

外形寸法（ツマミ等を除く本体） 300mm×50mm×200mm

以上

連絡先：〒110-0015 東京都台東区東上野5-5-10 A.R.E. 板津 康雄

電話：070-5460-9298

写真ファイル：<http://www.hi-ho.ne.jp/ita2-yas/ARE/>

メールアドレス（個人）：ita2-yas@hi-ho.ne.jp

